



Caracteristici Principale

Gama de produse	Harmony XALD
Tip produs sau componenta	Post de comanda gol
Nume scurt al dispozitivului	XALD
Destinație produs	Pentru unitati de comanda si semnalizare XB5 Ø 22 mm
Numar de decupaje	1 decupaj
Culoarea bazei carcusei	Gri deschis RAL 7035
Culoare a capacului	Gri închis RAL 7016
Material	Policarbonat
Intrare pentru cablu	1 perforație pentru o intrare de cablu, capacitate de prindere: <= 14 mm 2 găuri predefinite pentru presetupe Pg 13 și ISO M20, capacitate de prindere: <= 12 mm
Grad de protecție IP	IP65 conformitate cu SR EN 60529

Complementare

Stil de asamblare	Pentru ansamblu client
Număr de coloane	1
Greutate produs	0.136 kg
Rezistență la spălare cu presiune înaltă	7000000 Pa la 55 °C, distanța: 0.1 m
Montarea cutiei de borne	Montajin fata Montaj spate
Electrical composition code	SR1 SR2 MR1 MF1 PF1 MF2 PF2 SF1 SF2 PR1
Grup principal	1 cut-out
Grup de produse	Gri standard

Mediu

Tratament protector	TH
Temperatura de depozitare	-40...70 °C
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-25...70 °C
Clasa de protecție la electrocutare	Clasa II conformitate cu IEC 60536
Grad de protecție NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Grad de protecție IK	IK03 conformitate cu EN 50102
Standarde	EN/IEC 60947-1 SR EN 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 No 14