



Principale

Nume produs	Acti 9 IC
Tip produs sau componenta	Programmable astronomic twilight switch
Nume scurt al dispozitivului	IC Astro
Numar de canale	1
Limba	Engleza Franceza Daneza Olandeza Turkish Norwegian Spaniola Suedeza Romana Maghiara Russian Poloneza Portugheza Slovene Bulgarian Germana Croatian Italiana
Tip de setare	Weekly programming

Suplimentare

Domeniu de utilizare al dispozitivului	Building
Consum de putere maxim in W	0,5 W standby
Curent maxim de comutatie	10 A - 250 V c.a. pf = 0,6 16 A - 250 V c.a. pf = 1
Curentul minim de comutare	10 mA 230 V c.a. 100 mA 24 V AC/DC
[Ue] tensiune nominala de functionare	230 V c.a. +10 % -15 % la 50/60 Hz

Tip si compozitie contacte	I/D
Tip de control	By calculation of sunrise/sunset times
Tip buton comanda	4 push-buttons
Funcție disponibilă	External input for override Code lock function Holiday schedules Automatic winter/summer time changeover On/off permanent switching Sunrise/sunset time offset +/- 120 min Position setting Switch preselection
Tip de sarcina	Lampă cu incandescență 2600 W Lampă cu halogen 2600 W Tub fluorescent necorectat 2300 VA Serial-compensated fluorescent tube 2300 VA Parallel compensated fluorescent lamp 730 VA Lampă fluorescentă compactă 170 W Lampă LED < 2 W 30 W Lampă LED > 2 W 200 W
Precizie	+/- 0.25 s/zi 25 °C
Tip de iesire	Dry contact
Mod de operare	Evening on, morning off Evening off, morning on inactive Only timer switch is active
Numar maxim de comutari	84
Timp rezerva	10 ani
Tip afisaj	LCD retro-iluminat
Informatii afisate	Timp Operating time counter (per channel) Switching behaviour Zi
Suport de montare	TH35 sina DIN conformitate cu EN 60715
Conexiuni - borne	2 x 0,5...2,5 mm ² borne cu suruburi solid sau flexibil 1 x 2,5 mm ² borne cu suruburi solid sau flexibil cu manson
Marcaj	CE
Clasa de izolatie electrica	Clasa II
Categorie de supratensiune	Class 3
Inaltime	92,6 mm
Latime	45 mm
Adancime	66,7 mm
Greutate produs	115 g

Mediu

Standarde	EN 60730-2-7:2010
Temperatura ambienta pentru utilizare	-30...55 °C
Ambient air temp for storage/ transportation	-30...70 °C
Grad de protectie IP	IP20
Umiditate relativa	90 %, non-condensing

Unitati de impachetare

Greutate colet(Lbs)	115,000 g
Inaltimea formei de impachetare 1	67,000 mm
Latimea formei de impachetare 1	45,000 mm
Lungimea formei de impachetare 1	93,000 mm

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
--------------------------	----------------------

Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------