



### Principale

Range of product	Acti 9
Nume produs	Acti 9 IHP
Nume scurt al dispozitivului	IHP
Tip produs sau componenta	Programmable digital time switch
Domeniu de utilizare al dispozitivului	Building
Numar de canale	1
Limba	Engleza Russian Ukrainian Latvian Italiana Estonian Bulgarian Greek Slovene Sârb Croatian Maghiara Poloneza Romana Czech Slovaca Turkish Hebrew

### Suplimentare

Tip de sarcina	lampa cu incandescenta 2600 W lampă cu halogen 2600 W tub fluorescent necorectat 2600 VA serial-compensated fluorescent tube 2600 VA parallel compensated fluorescent lamp 400 VA (48 µF) lampă fluorescentă compactă 400 W < 2 W lampă LED 25 W
----------------	--

	> 2 W lampă LED 200 W
Consum de putere maxim in W	0,5 W standby
Curent maxim de comutatie	10 A - 250 V c.a. pf = 0,6 16 A - 250 V c.a. pf = 1
Curentul minim de comutare	10 mA 230 V c.a. 100 mA 24 V AC/DC
[Ue] tensiune nominala de functionare	230 V c.a. +10 % -15 % la 50/60 Hz
Clasa de izolatie electrica	Clasa II
Tip de iesire	Dry contact
Precizie	+/- 0.25 s/zi 25 °C
Contacts type	I/D
Durata ciclului	24 hours + 7 days
Numar maxim de comutari	56
Durata interval minima	1 min.
Funcție disponibilă	Code lock function Holiday schedules Automatic winter/summer time changeover On/off permanent switching Funcționare manuală On/off switching times Switch preselection
Tip buton comanda	4 push-buttons
Timp rezerva	Salvare de program si timp 10 ani
Tip de setare	Weekly programming
Conexiuni - borne	2 x 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> borne cu suruburi solid sau flexibil 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> borne cu suruburi solid sau flexibil cu manson
Suport de montare	TH35 sina DIN conformitate cu EN 60715
Latime	45 mm
Inaltime	92,6 mm
Adancime	66,7 mm
Greutate produs	114 g
Marcaj	CE
Categorie de supratensiune	Class 3
Funcție	None
Absenta pentru concedii	Yes
Schimbarea timpului	Automatic
Actualizat de	None

## Mediu

Standarde	EN 60730-2-7:2010
Temperatura ambianta pentru utilizare	-30...55 °C
Ambient air temp for storage/ transportation	-30...70 °C
Umiditate relativa	90 %, non-condensing
Grad de protectie IP	IP20

## Unitati de impachetare

Greutate colet(Lbs)	114,000 g
Inaltimea formei de impachetare 1	67,000 mm
Latimea formei de impachetare 1	45,000 mm
Lungimea formei de impachetare 1	93,000 mm

## Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Conform REACH fara SVHC	Da

Directiva RoHS UE	Conform <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a> Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>
Profil circularitate	<a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a>
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

### Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------