

Fișă tehnică produs

Specificatii



Easy UPS 1 Ph On-Line, 1000VA, Tower, 230V, 3x IEC C13 outlets, Intelligent Card Slot, LCD

SRVS1KI

Prezentare generala

Prezentare For small to medium businesses, Easy UPS 1 Ph On-Line provides essential power protection for unstable power conditions, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments.

Termen de livrare De obicei în stoc

Principale

Main Input Voltage 230 V

Tip produs sau componenta Uninterruptible power supply (UPS)

Other Input Voltage 220 V
240 V

Main Output Voltage 230 V

Other Output Voltage 220 V
240 V

Putere nominala in W 800 W

Putere nominala in VA 1000 VA

Input Connection Type IEC 60320 C14

Output connection type 3 IEC 60320 C13

Lungime cablu 1,50 m

Numar de cabluri 1

Provided equipment 1 IEC 60320 C13 to Schuko cablu de alimentare
1 IEC 60320 C13 to C14 cablu de alimentare
1 cablu USB
1 Cablu de configurare RS-232
1 manual de utilizare

Durata de functionare & baterii

Tip baterie Baterie cu plăci de plumb și acid

Tensiunea bateriei 24 V

Module baterie incluse 1

Battery Slots Empty 0

Timp de reîncărcare tipic 4 H

Durata de viata baterie 3...5 yr

Baterie de schimb [APCRBCV203](#)

Putere încărcare baterie (wați) 30 W rated

General

Max runtime	4 min
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No

Caracteristici fizice

Culoare	Negru (RAL 7010)
Inaltime	22,3 cm
Latime	14,5 cm
Adancime	28,8 cm
Greutate neta	9,3 kg
Locul de montare	Fata
Suport de montare	Podea
Mounting preference	No preference
Mod de montare	Not rack-mountable
Compatibil USB	Yes
Pozitie de montare	Vertical

Intrare

Limite pentru tensiune la intrare	110...285 V half load 160...280 V sarcină nominală
Frecventa retea	40...70 Hz detectare automată

Ieșire

Maximum configurable power in VA	1000 VA
Putere max. configurabilă (wați)	800 W
Frecvență de ieșire (sincronizată cu alimentarea de la rețea)	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizată cu alimentarea de la rețea
Topologie	Online cu dublă conversie
Tip formă de undă	Undă sinusoidală
Eficiența	88 % (sarcină nominală)
Informatii suplimentare	Configurabil pentru 220 : tensiune de ieșire nominală 230 sau 240
Tip derivatie	Bypass intern (automat și manual)
Factor de varf	3 : 1

Conformitate

Certificari produs	UE UKCA
Standarde	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Conditii de mediu

Temperatura ambientala de functionare	0...40 °C
Umiditate relativa	0...95 % non-condensing
Altitudine de functionare	0...3000 m
Temperatura de depozitare	-20...50 °C
Umiditate relativă depozitare	0...95 % non-condensing
Altitudinea de depozitare	0...15000 m
Nivel acustic	50 dBA
Disiparea de caldura	372 Btu/h
Grad de protectie IP	IP20

Management & comunicatii

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Sloturi libere	1
Funcție de alarma	Consolă de comandă și stare lcd multifuncțional

Protectie la supratensiune și filtrare

Capacitate nominală supratensiune	600 J
-----------------------------------	-------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	33 cm
Latime prima forma de impachetare	23,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	36,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	10,6 kg

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie 2 ani reparații sau înlocuire

Substituii recomandate