



## Caracteristici Principale

Gama de produse	OsiSense XC
Nume serie	Format standard
Tip produs sau componenta	Cap limitator
Nume scurt al dispozitivului	ZCKE
Tip cap	Cap de plonjor
Compatibilitate produs	XCKJ
Corp asociat	ZCKJ1 ZCKJ11 ZCKJ11H29 ZCKJ11H7 ZCKJ1H29 ZCKJ1H7 ZCKJ2 ZCKJ21 ZCKJ21H29 ZCKJ21H7 ZCKJ2H29 ZCKJ2H7 ZCKJ4 ZCKJ41 ZCKJ41H29 ZCKJ41H7 ZCKJ4H29 ZCKJ4H7 ZCKJ5 ZCKJ5H29 ZCKJ5H7 ZCKJ6 ZCKJ6H29 ZCKJ6H7 ZCKJ7 ZCKJ7H29 ZCKJ7H7 ZCKJ8 ZCKJ8H29 ZCKJ8H7 ZCKJ9 ZCKJ9H29 ZCKJ9H7 ZCKJD31 ZCKJD31H29 ZCKJD31H7 ZCKJD35 ZCKJD35H29 ZCKJD35H7 ZCKJD37 ZCKJD37H29 ZCKJD37H7 ZCKJD39 ZCKJD39H29 ZCKJD39H7
Miscare a capului de operare	Liniar
Tip de operator	Piston cu arc metal
Tip de apropiere	Apropiere verticala

## Complementare

Actionare comutator	La sfarsit
Deschidere pozitiva	Cu
Material cap	Metal

## Mediu

Temperatura ambiantă pentru utilizare	-25...70 °C
Temperatura de depozitare	-40...70 °C
Caracteristica de mediu	Mediu standard

## Durabilitatea ofertei

Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS	Conform cu - de la 0851 - Declaratie de conformitate Schneider Electric
REACH	Referința nu conține SVHC peste prag
Profil de mediu pentru produs	Valabil
Instrucțiuni sfârșit de viață produs	Nu necesita operatii specifice de reciclare

## Contractual warranty

Period	18 months
--------	-----------