



Caracteristici Principale

Gama de produse	Pragma
Tip produs sau componenta	Carcasa
Tip carcasa	Carcasa de distributie
Numărul de module de 18 mm pe rând	18
Număr de rânduri orizontale	2
Echipament livrat	Marking kit (1) Identification label (1) Terminal block (1) Blanking plate strip (1)
Adâncime	426 mm
Înălțime	450 mm
Adâncime	125 mm

Complementare

Montare carcasa	Suprafata
Numărul total de module de 18 mm	36
Puterea disipată în W	50 W
[In] curent nominal	90 A
Tip de sina	DIN
Intrare pentru cablu	Cablu sau tub Placi cu decupaje Placi amovibile Canal de cabluri
Număr de cleme	1 pământ clemă de șir cu 26 Quick plecări
Predecesori caseta de distributie	2 x 25 mm ² pentru pământ 24 x 6 mm ² pentru pământ
Material carcasa	Partea din spate: technoplast Fata frontala: technoplast
Culoare	Carcasa: alb titan Fata frontala: metal gri

Mediu

Standarde	EN 60439-3 EN 60695-2-11 IEC 60439-3 SR EN 60529 IEC 60695-2-11 IEC 60947-7-1 IEC 62262
Rezistență la foc	Partea din spate: 650 °C conformitate cu IEC 60695-2-1 Fata frontala: 650 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Grad de protectie IP	IP30 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK	IK08 conformitate cu IEC 62262
Categorie de supratensiune	II
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-25...60 °C

Contractual warranty

Period	18 months
--------	-----------