

### Caracteristici Principale

Gama de produse	Pragma
Tip produs sau componenta	Carcasa
Tip carcasa	Carcasa de distributie
Numărul de module de 18 mm pe rând	18
Număr de rânduri orizontale	3
Echipament livrat	Marking kit ( 1 ) Identification label ( 1 ) Terminal block ( 1 ) Blanking plate strip ( 1 )
Adâncime	456 mm perete 486 mm afară
Înălțime	630 mm perete 660 mm afară
Adâncime	23 mm afară 86 mm perete

### Complementare

Montare carcasa	Incastrat
Numărul total de module de 18 mm	54
Puterea disipată în W	68 W
[In] curent nominal	125 A
Tip de sina	DIN
Intrare pentru cablu	Cablu sau tub Placi amovibile Decupaje laterale prelabile
Număr de cleme	1 pământ clemă de șir cu 26 Quick plecări
Predecesori caseta de distributie	2 x 25 mm <sup>2</sup> pentru pământ 24 x 6 mm <sup>2</sup> pentru pământ
Material carcasa	Partea din spate: technoplastic Fata frontala: technoplastic
Culoare	Carcasa: alb titan Fata frontala: metal gri

### Mediu

Standarde	EN 60439-3 EN 60695-2-11 IEC 60439-3 SR EN 60529 IEC 60695-2-11 IEC 60947-7-1 IEC 62262
Rezistență la foc	Partea din spate: 650 °C conformitate cu IEC 60695-2-1 Fata frontala: 650 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Grad de protectie IP	IP40 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK	IK09 conformitate cu IEC 62262
Categorie de supratensiune	II
Temperatura ambientă pentru utilizare	-25...60 °C

### Contractual warranty

Period	18 months
--------	-----------

