



### Caracteristici Principale

Gama	Unica
Domeniul de aplicare al aparatului	Control
Tip produs sau componenta	Comutator
Nume estetic	Unica (standard estetic)
Prezentare dispozitiv	Mecanism
Functie de comutare	1 cale
Echiptament furnizat	Conexiune internă de forță
Curent nominal	10 AX, 250 V c.a., 50/60 Hz
Actuator	Bascula
Numar de module	1 modul
Mod de fixare	Clipsare
Tenta de culoare placa de acoperire	Alb

### Complementare

Distanța de deschidere	> 3 mm
Lampa pilot	Blue LED : 0.15 mA (temperature : 15 °C)
Marcaj	Oprit
Conexiuni - borne	Borna fara surub
Secțiunea cablului	<= 2.5 mm <sup>2</sup> (flexibil) <= 2.5 mm <sup>2</sup> (rigid)
Capacitatea de rupere la sarcină minimă	200 operații 1.25 In și 1.1 Un, cos phi: 0.3
Durabilitate electrică	10000 cic
Rezistență de izolație	> 5 MΩ @500 V
Rigiditate dielectrică	> 2000 V
Material	Capac mecanism: ASA + PC
Standarde	Directiva EMC EN 60669-1 Directiva LV
Temperatura ambiantă pentru utilizare	25...35 °C
Temperatura de depozitare	0...50 °C
Adâncime de montaj	22 mm
Adâncime	34 mm
Lățime	22.5 mm
Înălțime	45 mm
Greutate produs	0.0195 kg

### Mediu

grad de protecție IK	IK01
grad de protecție IP	IP20
caracteristica de mediu	Acetonă Alcool Amoniac Decolorant Săpun lichid Ulei Benzină Rezistent UV

Fluid de curățare a geamurilor

protecția mediului și probleme

Fără halogen

### Durabilitatea ofertei

Sustainable offer status

Green Premium product

RoHS

Compliant - since 0622 - Schneider Electric declaration of conformity

REACH

Referința nu conține SVHC peste prag

Profil de mediu pentru produs

Disponibil

Instrucțiuni sfârșit de viață produs

Nu necesită operații specifice de reciclare

### Contractual warranty

Perioada

18 months