



### Caracteristici Principale

Gama	Unica
Domeniul de aplicare al aparatului	Power supply
Tip produs sau componenta	1 priză de curent
Nume estetic	Unica (standard estetic)
Prezentare dispozitiv	Mecanism
Configuratie poli priză	2P + E cu obturatoare
Priza standard	Italiană
Descriere priză standard	Borna centrală de împământare
Tenta de culoare placa de acoperire	Alb

### Complementare

Curent nominal	16 A, 250 V AC
Frecvența rețea	50/60 Hz
Numar de module	1 modul
Mod de fixare	Clipsare
Tenta de culoare	Alb
Conexiuni - borne	Borne cu suruburi
Secțiunea cablului	<= 4 mm <sup>2</sup> - cable stiffness: flexible <= 4 mm <sup>2</sup> - cable stiffness: rigid
Capacitatea de rupere la sarcină minimă	100 operații 1.25 In și 1.1 Un, cos phi: 0.6
Durabilitate electrică	10000 cic (cos φ: 0.8)
Rezistență de izolație	> 5 MΩ @500 V
Rigiditate dielectrică	> 2000 V
Material	Capac mecanism: ASA + PC
Cantitate per set	Blister: set de 1
Standarde	IEC 60884-1 VDE 0620-1 UNE 20315-1-2 BS 1363-1 BS 546:1950 NFC 61-314 NOM-003-SCFI-2000 SI 32
Certificari produs	FR.ME63.B02375 AC
Adâncime de montaj	24 mm
Adâncime	33 mm
Lățime	22.5 mm
Înălțime	45 mm
Greutate produs	0.0228 kg

### Mediu

temperatura ambiantă pentru utilizare	15...30 °C
temperatura de depozitare	0...35 °C
grad de protecție IK	IK01
grad de protecție IP	IP20
caracteristica de mediu	Acetonă

Alcool  
Amoniac  
Decolorant  
Săpun lichid  
Ulei  
Benzină  
Rezistent UV  
Fluid de curățare a geamurilor

---

protectia mediului si probleme

Fara halogen

---

### Durabilitatea ofertei

---

Sustainable offer status

Green Premium product

---

RoHS

Compliant - since 0702 - Schneider Electric declaration of conformity

---

REACH

Referinta nu contine SVHC peste prag

---

Profil de mediu pentru produs

Disponibil

---

Instrucțiuni sfârșit de viață produs

Nu necesită operații specifice de reciclare

---

### Contractual warranty

---

Perioada

18 months

---