



Caracteristici Principale

Gama	Unica
Domeniul de aplicare al aparatului	Power supply
Tip produs sau componenta	1 priză de curent
Nume estetic	Unica (standard estetic)
Prezentare dispozitiv	Mecanism
Configuratie poli priză	2P cu obturatoare
Priza standard	European
Tenta de culoare placa de acoperire	Alb

Complementare

Curent nominal	10 A, 250 V AC
Frecventa retea	50/60 Hz
Numar de module	1 modul
Mod de fixare	Clipsare
Tenta de culoare	Alb
Conexiuni - borne	Borne cu suruburi
Secțiunea cablului	<= 4 mm ² - cable stiffness: flexible <= 4 mm ² - cable stiffness: rigid
Capacitatea de rupere la sarcină minimă	100 operații 1.25 In și 1.1 Un, cos phi: 0.6
Durabilitate electrică	10000 cic (cos φ: 0.8)
Rezistență de izolație	> 5 MΩ @500 V
Rigiditate dielectrică	> 2000 V
Material	Capac mecanism: ASA + PC
Cantitate per set	Blistel: set de 1
Standarde	IEC 60884-1 VDE 0620-1 UNE 20315-1-2 BS 1363-1 BS 546:1950 NFC 61-314 NOM-003-SCFI-2000 SI 32
Certificari produs	FR.ME63.B02375 AC
Adâncime de montaj	27 mm
Adâncime	37 mm
Lățime	22.5 mm
Înălțime	45 mm
Greutate produs	0.018 kg

Mediu

temperatura ambiantă pentru utilizare	15...30 °C
temperatura de depozitare	0...35 °C
grad de protecție IK	IK01
grad de protecție IP	IP20
caracteristica de mediu	Acetonă Alcool Amoniac

Decolorant
Săpun lichid
Ulei
Benzină
Rezistent UV
Fluid de curățare a geamurilor

protecția mediului și probleme

Fără halogen

Durabilitatea ofertei

Sustainable offer status

Green Premium product

RoHS

Compliant - since 0622 - Schneider Electric declaration of conformity

REACH

Referința nu conține SVHC peste prag

Profil de mediu pentru produs

Disponibil

Instrucțiuni sfârșit de viață produs

Nu necesită operații specifice de reciclare

Contractual warranty

Perioada

18 months
