



### Caracteristici Principale

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Gama                                | Unica                            |
| Domeniul de aplicare al aparatului  | Power supply                     |
| Tip produs sau componenta           | 1 socket-outlet with hinged flap |
| Nume estetic                        | Unica (standard estetic)         |
| Prezentare dispozitiv               | Mecanism                         |
| Configuratie poli priza             | 2P + E cu obturatoare            |
| Priza standard                      | Germana                          |
| Descriere priza standard            | Legare la pamant laterala        |
| Tenta de culoare placa de acoperire | Alb                              |

### Complementare

|   |  |
|---|--|
| Curent nominal                          | 16 A, 250 V AC   |
| Frecventa retea                         | 50/60 Hz   |
| Numar de module                         | 2 module   |
| Mod de fixare                           | Clipsare   |
| Tenta de culoare                        | Alb  |
| Conexiuni - borne                       | Borne cu suruburi  |
| Secțiunea cablului                      | <= 4 mm <sup>2</sup> - cable stiffness: flexible<br><= 4 mm <sup>2</sup> - cable stiffness: rigid                  |
| Capacitatea de rupere la sarcină minimă | 100 operații 1.25 In și 1.1 Un, cos phi: 0.6   |
| Durabilitate electrică                  | 10000 cic (cos φ: 0.8)   |
| Rezistență de izolație                  | > 5 MΩ @500 V  |
| Rigiditate dielectrică                  | > 2000 V   |
| Material                                | Capac mecanism: ASA + PC   |
| Cantitate per set                       | Blister: set de 1  |
| Standarde                               | IEC 60884-1<br>VDE 0620-1<br>UNE 20315-1-2<br>BS 1363-1<br>BS 546:1950<br>NFC 61-314<br>NOM-003-SCFI-2000<br>SI 32 |
| Certificari produs                      | 14.10.01/5433<br>FR.ME63.B02375 AC   |
| Adâncime de montaj                      | 30 mm  |
| Adâncime                                | 40 mm  |
| Lățime                                  | 45 mm  |
| Înălțime                                | 45 mm  |
| Greutate produs                         | 0.0408 kg  |

### Mediu

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| temperatura ambiantă pentru utilizare | 15...30 °C |
| temperatura de depozitare             | 0...35 °C  |
| grad de protecție IK                  | IK01       |
| grad de protecție IP                  | IP20       |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| caracteristica de mediu        | Acetonă<br>Alcool<br>Amoniac<br>Decolorant<br>Săpun lichid<br>Ulei<br>Benzină<br>Rezistent UV<br>Fluid de curățare a geamurilor |
| protectia mediului si probleme | Fara halogen  |

### Durabilitatea ofertei

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Sustainable offer status             | Green Premium product   |
| RoHS                                 | Compliant - since 0622 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH                                | Referinta nu contine SVHC peste prag                                  |
| Profil de mediu pentru produs        | Disponibil  |
| Instrucțiuni sfârșit de viață produs | Nu necesită operații specifice de reciclare                           |

### Contractual warranty

|          |           |
|----------|-----------|
| Perioada | 18 months |
|----------|-----------|