

Fișă tehnică produs

Caracteristici

MGU3.492.18



Caracteristici Principale

Nume estetic	Unica (standard estetic)
Tip produs sau componenta	Priza de telefon
Prezentare dispozitiv	Mecanism
Număr priză	1
Tip priză telefonică	RJ11 (4 contacte): Cat.3 (viteză: 16 Mbit/s)
Numar de module	2 module
Mod de fixare	Clipsare
Tenta de culoare placa de acoperire	Alb

Complementare

Conexiuni - borne	Borne cu suruburi (pereche torsadată)
Material	Capac mecanism: ASA + PC
Temperatura ambiantă pentru utilizare	15...30 °C
Temperatura de depozitare	0...35 °C
Adâncime de montaj	12 mm
Adâncime	23 mm
Lățime	45 mm
Înălțime	45 mm
Greutate produs	0.016 kg

Mediu

grad de protecție IK	IK01
grad de protecție IP	IP20
caracteristica de mediu	Acetonă Alcool Amoniac Decolorant Săpun lichid Ulei Benzină Fluid de curățare a geamurilor
protectia mediului si probleme	Fara halogen

Durabilitatea ofertei

Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS	Compliant - since 0702 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referinta nu contine SVHC peste prag
Profil de mediu pentru produs	Disponibil
Instrucțiuni sfârșit de viață produs	Nu necesită operații specifice de reciclare

Contractual warranty

Perioada	18 months
----------	-----------

Informațiile oferite în această documentație conțin descrieri generale și caracteristici tehnice legate de produsele prezentate. Această documentație nu este un substitut pentru și nu trebuie folosită pentru a determina compatibilitatea și fiabilitatea acestor produse în aplicațiile specifice ale clienților. Este de datoria utilizatorului sau a integratorului să efectueze analiza completă de risc, evaluarea și testarea produselor pentru utilizarea în aplicațiile specifice. Schneider Electric Industries SAS și filialele sale nu pot fi răspunzătoare pentru întrebările conținute în această documentație.