

Fișă tehnică produs

Caracteristici

MGU8.006.18

Unica Basic/Colors - casetă supraf. - alb - 6 m - 6 orificii perforate - alb



Caracteristici Principale

Gama	Unica
Domeniul de aplicare al aparatului	Mounting
Tip produs sau componenta	Doza de montare pentru mecanism
Nume estetic	Unica Basic Unica Colors
Numar de module	6 module
Numar de intrari	3 porti
Mod de fixare	Cu 4 pini
Informatii suplimentare	Rezistență la flăcări 650 °C - 30 s Materiale cu autostingere
Tenta caseta	Alb

Complementare

Montare dispozitiv de conectare	Suprafata
Intrare pentru cablu	6 fante semidecupate
Compatibilitate produs	Pentru cadru de fixare universal
Material	ASA + PC pentru cutie
Adâncime	35 mm
Lățime	227 mm
Înălțime	80 mm
Greutate produs	0.122 kg

Medii

standarde	Conform cu directiva RoHS UNE 60670-1
grad de protectie IK	IK01
grad de protectie IP	IP20
caracteristica de mediu	Acetonă Alcool Amoniac Decolorant Săpun lichid Ulei Benzină Rezistent UV Fluid de curățare a geamurilor

Durabilitatea ofertei

Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS	Compliant - since 0610 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referinta nu contine SVHC peste prag
Profil de mediu pentru produs	Disponibil
Instrucțiuni sfârșit de viață produs	Nu necesită operații specifice de reciclare

Informațiile oferite în această documentație conțin descrieri generale și caracteristici tehnice legate de produsele prezentate. Această documentație nu este un substitut pentru și nu trebuie folosită pentru a determina compatibilitatea și fiabilitatea acestor produse în aplicațiile specifice ale clienților. Este de datoria utilizatorului sau a integratorului să efectueze analiza completă de risc, evaluarea și testarea produselor pentru utilizarea în aplicațiile specifice. Schneider Electric Industries SAS și filialele sale nu pot fi răspunzătoare pentru întrebările conținute în această documentație.

Contractual warranty

Perioda

18 months
