

## Fișă tehnică produs

### Caracteristici

## PKF32M735



### Caracteristici Principale

Gama	PratiKa
Tip produs sau componenta	Wander socket
Nume scurt al dispozitivului	PratiKa socket
Plug, socket category	Low voltage
Descriere poli	3P + N + E
Tip retea	C.a.
Priza standard	Industrial

### Complementare

Formă fișă, priză, carcasă	Drept
[In] curent nominal	32 A
[Ue] tensiune operationala nominala	380...415 V
Frecventa retea	50/60 Hz
Ground lug clockwise position	6 h
Plug, socket material	Self-extinguishing engineering polymer housing:
Materialul contactelor	Brass sleeves:
Conexiuni - borne	Captive screws
Secțiune cablu	2.5...10 mm <sup>2</sup>
Diametru exterior cablu	11.5...21 mm
Intrare pentru cablu	Cable gland
Tip filet	Pg 21
Greutate produs	0.356 kg
Înălțime	104 mm
Lățime	104 mm
Adâncime	173 mm
Culoare	Gri ( RAL 7035 )
Voltage colour	Red

### Mediu

standarde	IEC 60309-1 IEC 60309-2
grad de protectie IP	IP67 conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie IK	IK08 conformitate cu EN 62262
rezistență la foc	850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
umiditate relativă	50 % ( 40 °C ) 70 % ( 30 °C ) 90 % ( 20 °C )
temperatura de utilizare	35 °C ( 86400 s ) 35 °C ( 86400 s ) -25...40 °C

### Contractual warranty

Perioada	18 months
----------	-----------