


Fișă tehnică produs

Caracteristici

PKF32M733



Caracteristici Principale

Gama	PratiKa
Tip produs sau componenta	Wander socket
Nume scurt al dispozitivului	PratiKa screw
Plug, socket category	Low voltage
Descriere poli	2P + E
Tip retea	C.a.
Priza standard	Industrial

Complementare

Formă fișă, priză, carcasă	Drept
[In] curent nominal	32 A
[Ue] tensiune operationala nominala	380...415 V
Frecventa retea	50/60 Hz
Ground lug clockwise position	9 h
Plug, socket material	Self-extinguishing engineering polymer housing:
Materialul contactelor	Brass sleeves:
Conexiuni - borne	Captive screws
Secțiune cablu	2.5...10 mm ²
Diametru exterior cablu	11.5...21 mm
Intrare pentru cablu	Cable gland
Tip filet	Pg 21
Înălțime	99 mm
Lățime	99 mm
Adâncime	164 mm
Culoare	Gri (RAL 7035)
Voltage colour	Red

Mediu

standarde	IEC 60309-1 IEC 60309-2
grad de protectie IP	IP67 conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie IK	IK08 conformitate cu EN 62262
rezistență la foc	850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
umiditate relativă	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
temperatura de utilizare	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Contractual warranty

Perioada	18 months
----------	-----------