

Fișă tehnică produs

Caracteristici

81483



Caracteristici Principale

Gama	PratiKa
Tip produs sau componenta	Wander socket
Nume scurt al dispozitivului	PratiKa socket
Plug, socket category	Low voltage
Descriere poli	3P + N + E
Tip rețea	C.a.
Priza standard	Industrial

Complementare

Formă fișă, priză, carcasă	Drept
[In] curent nominal	63 A
[Ue] tensiune operationala nominala	380...415 V
Frecventa rețea	50/60 Hz
Ground lug clockwise position	6 h
Plug, socket material	Self-extinguishing engineering polymer housing:
Materialul contactelor	Stainless steel pins: Nickel plated brass sleeves: Stainless steel springs:
Conexiuni - borne	Captive screws
Secțiune cablu	6...25 mm ²
Diametru exterior cablu	17...31 mm
Intrare pentru cablu	Cable gland
Tip filet	Pg 36
Greutate produs	0.783 kg
Înălțime	110 mm
Lățime	110 mm
Adâncime	265 mm
Culoare	Gri (RAL 7035)
Voltage colour	Red

Mediu

standarde	IEC 60309-1 IEC 60309-2
grad de protecție IP	IP67 conformitate cu SR EN 60529
grad de protecție IK	IK08 conformitate cu EN 62262
rezistență la foc	850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
umiditate relativă	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
temperatura de utilizare	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Informațiile oferite în această documentație conțin descrieri tehnice legate de produsele prezentate. Această documentație nu este un substitut pentru și nu trebuie folosită pentru a determina compatibilitatea și fiabilitatea acestor produse în aplicațiile specifice ale clienților. Este de datoria utilizatorului sau a integratorului să efectueze analiza completă de risc, evaluarea și testarea produselor pentru utilizarea în aplicațiile specifice. Schneider Electric Industries SAS și filialele sale nu pot fi răspunzătoare pentru întrebările conținute în această documentație.