



### Caracteristici Principale

Gama	ClimaSys
Nume produs	ClimaSys CV
Tip produs sau componenta	Fan
Type of ventilation filter	Standard
Air flow	Free flow rate with standard filter: 85 m <sup>3</sup> /h la 50 Hz Free flow rate with standard filter: 98 m <sup>3</sup> /h la 60 Hz
[Us] tensiune de alimentare nominala	175...253 V
Tensiune de intrare	230 V 50/60 Hz

### Complementare

Putere nominală în W	17 W 50 Hz 15 W 60 Hz
[In] curent nominal	0.121 A 50 Hz 0.097 A 60 Hz
Nivel de zgomot	46...49 dB
Bearing type	Ball
Înălțime	External: 170 mm
Adâncime	External: 150 mm
Adâncime	External: 62 mm
Dimensiuni decupaj	125 x 125 mm
Greutate produs	0.78 kg
Material	Injected thermoplastic (ASA PC) pentru outlet grille
Culoare	Outlet grille: gri RAL 7035
Temperatura ambientă pentru utilizare	-20...60 °C
Temperatura de depozitare	-40...70 °C
Maximum pressure	50 Pa flow rate 0 m <sup>3</sup> /h
Conexiuni - borne	Conector Faston
Grad de protecție IP	IP54
Compozitie dispozitiv	1 outlet grille frontal 1 axial motor 2 protective grille on the front and rear surfaces 1 filtru front of axial motor 1 cut-out template 1 cordon de alimentare
Condiții de utilizare	Outside temperature must be 5 °C lower than inside temperature Filter must be cleaned and replaced regularly Surrounding environment must be relatively clean Overfrequent filter replacement should be avoided Flow rates depends on the work point, see ProClima software

### Mediu

#### Durabilitatea ofertei

Sustainable offer status	Not Green Premium product
RoHS	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referinta nu contine SVHC peste prag

#### Contractual warranty

Perioada	18 months
----------	-----------